



## **CONCRETE SEALER**

### **SELLADOR DE CONCRETO**

#### **DEFINICIÓN:**

Producto formulado con polímeros de gran contenido de sólidos los cuales permite la formación de una fuerte capa transparente que sella el concreto, dejando la superficie con un acabado duradero.

**CONCRETE SEALER** sella el concreto evitando que grasa, aceites u otras suciedades se adhieran al cemento y lo manche. **CONCRETE SEALER** facilita la labor de limpieza.

**CONCRETE SEALER** es aplicado en mampostería (ladrillos y mosaicos) dejando además un fino acabado brillante, flexible y transparente.

#### **FORMA DE USO:**

- Remueva toda grasa, aceite y suciedades con un desengrasante fuerte como el **LAB-400 o CLEANER-20**
- Enjuague con agua y valore el uso de **SUPER KLEENER** para quitar manchas ya adheridas
- Enjuague con agua y deje secar completamente.
- Aplique **CONCRETE SEALER** con un rodillo para superficies ásperas y deje secar por espacio de 2-3 horas. Valore la aplicación de una segunda capa.

**CONCRETE SEALER** rinde de 10-20 metros cuadrados por galón, dependiendo de porosidad y antigüedad de la superficie a sellar.

#### **PRECAUCIONES:**

- Mantenga el envase cerrado cuando no utilice el producto.
- No transfiera otro producto a este envase
- Cuando se vacíe la lata ábrale un hueco en la parte inferior.
- Protéjase la vista ya que puede causar irritación
- Tenga cuidado al abrir este producto para evitar que los gases del interior sean inhalados.
- **CONCRETE SEALER** es un producto flamable aléjelo del fuego y NO FUME mientras lo aplique.
- Envase de 3.785 litros.

*Soluciones de calidad para el mantenimiento de su empresa*

Zona Industrial Calle Blancos, San José, Costa Rica. Teléfonos: (506) 2236-9598 Fax: 2236-9573

E- mail: [ventas@crvlaboratorios.com](mailto:ventas@crvlaboratorios.com)